



## Toyota Corolla XII

????: **1 185 300 ???.**

?????????????: **1.6 ?. CVT (122 ?.?) FWD**

????????? ??????????????: **???????**

????????????? ??????????????????:

?????: **4630**

?????: **1780**

?????: **1435**

????????? ???, ??: **2700**

????????? ????? ?????, ??: **1530**

????????? ????? ?????, ??: **1540**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ?: **470**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ?: **470**

????? ?????????????? ?????, ?: **50**

????????? ????? (???, ?????): **????????? ????????????????**

????? ????? (???, ?????): **?????????**

????????? ??????: **?????????????, ???????????**

????? ??????: **?????????????, ???????????**

????? ??????????, ?: **50**

????????? ????? ??????????????, ??3: **1598**

?? ??????????: **???????**

????????? ??????: **??????????**

????????????? ??????: **6**

?? ??????: **??????????**

?????????, ?.: **122**

????? ?????????? ? ?????, ?/100 ??: **8.2**

????? ?????????? ? ?????, ?/100 ??: **5.3**

????????? ?????? ?????, ?/100 ??: **6.3**

????? ? ? 0 ? ? 100 ?/? , ??.: **10.8**

????????????? ?????, ?/? : **185**

????????? ?????, ??: **150**

????????????? ?????, ??: **1385**

????????????? ?????, ??: **1440**

?????. ?????????? ?????, ?? ?/??: **153 ??? 5200**



\* **התאמת ההגה**

\* **התאמת הכתבנית** – הכתבנית חייבת להיות מותאמת לרכב

\* **התאמת גודל המראה** – גודל המראה חייב להיות 7.0"

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 10° ל-20°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 2-3°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 1-2°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 1-2°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 1-2°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 1-2°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 1-2°

\* **התאמת זווית המראה (ABS)**

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 4-6°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 6-8°

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 8-10° (זווית המראה, זווית המראה, זווית המראה, זווית המראה, זווית המראה, זווית המראה)

\* **התאמת זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 10-12°

\* **12V** – זווית המראה חייבת להיות בין 12-14°

\* **«Auto»** – זווית המראה חייבת להיות בין 14-16°

\* **זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 16-18°

\* **זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 18-20°

\* **זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 20-22°

\* **זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 22-24°

\* **זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 24-26°

**התאמת המראה**

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 26-28°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 28-30°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 30-32°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 32-34°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 34-36°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 36-38°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 38-40°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 40-42°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 42-44°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 44-46°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 46-48°

**התאמת המראה**

\* **התאמת המראה USB** – זווית המראה חייבת להיות בין 48-50°

\* **התאמת המראה AUX**

\* **התאמת המראה Bluetooth®**

\* **התאמת המראה (MP3 / 6)**

\* **התאמת המראה CY17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis)**

\* **8-זווית המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 50-52°

**התאמת המראה**

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 52-54°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 54-56°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 56-58°

\* **התאמת המראה** – זווית המראה חייבת להיות בין 58-60°